
Karta katalogowa

obowiązuję od: 16-06-29





Kołnierz luźny PVC-U

- (**) Specjalny kołnierz z otworami dla DN 140 Owiercenie PN10
- DN określa średnicę nominalną rury PVC
- (*) towar zakupowany

	d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	Nr kodowy	SP	waga (kg)	E (mm)	l (mm)	S (mm)	f (mm)
	20	15	16	**RV0FLI200**	120	0,067	95	65	11	14
	25	20	16	**RV0FLI250**	100	0,090	105	75	12	14
	32	25	16	**RV0FLI320**	50	0,116	115	85	14	14
	40	32	16	**RV0FLI400**	35	0,185	140	100	15	18
	50	40	16	**RV0FLI500**	70	0,215	150	110	16	18
	63	50	16	**RV0FLI630**	45	0,300	165	125	18	18
	75	65	16	**RV0FLI750**	50	0,355	185	145	19	18
	90	80	16	**RV0FLI900**	38	0,435	200	160	20	18
	110	100	16	**RV0FLI910**	24	0,520	220	180	22	18
	125	110	16	**RV0FLI920**	25	0,570	230	190	24	18
**	125	125	16	**RV0FAI920**	20	0,819	250	210	26	18
	140	125	16	**RV0FLI930**	20	0,700	250	210	26	18
	160	150	16	**RV0FLI940**	15	0,975	285	240	28	22
	200	200	10	**RV0FLI960**	8	1,230	340	295	30	22
	225	200	10	**RV0FLI970**	6	1,315	340	295	30	22
*	250	250	10	**RV0FLI980**	8	1,800	395	350	34	22
*	315	300	10	**RV0FLI991**	4	3,180	445	400	31	22

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
Phone +41 -(0)52-631 1111
e-mail: info.ps@georgfischer.com
Internet: http://www.gfps.com