
Karta katalogowa

obowiązuję od: 17-07-13





Zawór kulowy typ safeblok ze śrubunkami
Przyłącza mufowe do wklejenia

d (mm)	d (inch)	DN (mm)	PN (bar)	EPDM Nr kodowy	SP	waga (kg)	L1 (mm)	H (mm)	L2 (mm)	A (mm)	S (mm)	Z (mm)	X (mm)	M (mm)
16		10	16	**VSA22I160**	50	0,130	14	53	76	50	19	48	42	40
20		15	16	**VSA22I200**	50	0,130	16	53	80	50	19	48	41	40
25		20	16	**VSA22I250**	45	0,205	19	60	91	59	19	53	48	45
32		25	16	**VSA22I320**	50	0,295	22	67	102	68	21	58	54	51
40		32	16	**VSA22I400**	36	0,435	26	79	120	80	25	68	62	59
50		40	16	**VSA22I500**	24	0,680	31	90	140	94	27	78	72	70
63		50	16	**VSA22I630**	13	1,160	38	107	169	115	29	93	86	84
75	2 ½	65	10	**VSA22I750**	8	2,200	44	129	206	145	32	118	110	103
90		80	10	**VSA22I900**	4	3,310	51	143	242	168	36	140	128	120
110		100	10	**VSA22I910**	2	5,925	61	169	282	210	43	160	150	141

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
Phone +41 -(0)52-631 1111
e-mail: info.ps@georgfischer.com
Internet: http://www.gfps.com